



LUBRIFIANTS ET GRAISSES
**MATÉRIELS DE MOTOCULTURE
ET FORESTIERS**

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



HUILES DE CHAINES DE TRONÇONNEUSE

TITAN GARDEN HCT
ISO VG 100/150/220/320

Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse possédant une excellente adhésivité, réduisant ainsi les projections d'huile.

HUILES DE MOTOCULTURE

TITAN GARDEN MIX SL

Lubrifiant 100 % synthétique à diluer pour les moteurs 2 temps essence équipant les matériels de motoculture et de jardinage : tronçonneuses, débroussailluses, taille-haies, tondeuses... S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée. Mélange : 2% (utilisation normale) – 4% (utilisation sévère).

SPÉCIFICATIONS :
API TC / ISO-L-EGD / JASO FC

TITAN GARDEN MIX 2T S

Lubrifiant semi-synthétique à diluer pour les moteurs 2 temps essence équipant les matériels de motoculture et de jardinage : tronçonneuses, débroussailluses, taille-haies, tondeuses... S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée. Mélange : 2% (utilisation normale) – 4% (utilisation sévère).

SPÉCIFICATIONS :
API TC / ISO-L-EGD / JASO FC

TITAN GARDEN 2T 100S

Lubrifiant dosette 100 mL 100% synthétique à diluer pour les moteurs 2 temps essence équipant les matériels de motoculture et de jardinage : tronçonneuses, débroussailluses, taille-haies, tondeuses... S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée. Mélange : 2% (utilisation normale) – 4% (utilisation sévère).

SPÉCIFICATIONS :
API TC / ISO-L-EGD / JASO FC, FD

TITAN GARDEN 2T S

Lubrifiant dosette 100 mL semi-synthétique à diluer pour les moteurs 2 temps essence équipant les matériels de motoculture et de jardinage : tronçonneuses, débroussailluses, taille-haies, tondeuses... S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée. Mélange : 2% (utilisation normale) – 4% (utilisation sévère).

SPÉCIFICATIONS :
API TC / ISO-L-EGD / JASO FC

HUILES HYDRAULIQUES

TITAN HYD HV
ISO VG 32/46/68

Lubrifiant à très haut indice de viscosité pour circuits hydrauliques, appareils de levage et transmissions hydrostatiques, adapté aux circuits haute pression et applications sévères. Propriétés anti-usure et anti-oxydante renforcées.

RECOMMANDATIONS FUCHS :
AFNOR NFE 48603 HV / DENISON HFO / DIN 51524 PART 3 – HVLP / MAN N 698 / VICKERS

TITAN HYD P
ISO VG 46

Lubrifiant de haute performance pour équipements et systèmes hydrauliques des matériels de travaux publics : tractopelles, chariots élévateurs, chargeurs, bulldozers...

RECOMMANDATIONS FUCHS :
AFNOR NFE 48603 HV / CASE POCLAIN / CATERPILLAR / MANITOU / SAMBRON

GRAISSES

RENOLIT FEP 2
NLGI 2

Graisse multifonctionnelle extrême pression à base de lithium, destinée aux organes soumis à de fortes charges, roulements de moyeux, axes, paliers.

RENOLIT BFX
NLGI 2

Graisse multifonctionnelle à base de lithium et calcium, destinée aux organes soumis à de très fortes charges et dans un environnement agressif.

HUILES DE CHAINES DE TRONÇONNEUSE



PLANTO ENVIRO TAC 150
ISO VG 150

Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse à base de matières premières renouvelables, rapidement biodégradable, à haute viscosité et forte adhérence. Spécialement conçu pour toutes les tronçonneuses à graissage sous pression qui sont soumises aux conditions d'usage les plus sévères dans des secteurs écosensibles.

ECOLABEL EUROPÉEN

PLANTO TAC 68
ISO VG 68

Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse à base d'huile de colza, rapidement biodégradable d'après l'OECD 301 B.

RECOMMANDATIONS FUCHS :
DOLMAR / HUSQVARNA / SOLO / STIHL
ECOLABEL EUROPÉEN

PLANTOTAC HV 150 N
ISO VG 150

Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse à base d'huile de colza.

HUILES DE MOTOCULTURE



PLANTO ENVIRO 2T

Lubrifiant biodégradable à diluer pour moteurs 2 temps, composé d'huiles de base synthétiques et d'additifs écologiques. S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée. Mélange dans le carburant recommandé à 2%.

SPÉCIFICATIONS :
ISO EGD / JASO FC
ECOLABEL EUROPÉEN

PLANTO GARDEN MIX SL

Lubrifiant 100% synthétique biodégradable, formulé à partir d'esters et spécialement conçu pour les moteurs 2 temps essence équipant les matériels de motoculture et de jardinage. S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée. Mélange 2% (utilisation normale) - 4% (utilisation sévère).

RECOMMANDATION FUCHS :
API TC

HUILES UTTO



PLANTO HYTRAC PLUS

Lubrifiant rapidement biodégradable UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) pour tracteurs et engins de travaux publics agricoles et forestiers. Permet de lubrifier les transmissions et les circuits hydrauliques de systèmes équipés de freins immergés et/ou d'embrayages humides.

HUILES HYDRAULIQUES



PLANTO ENVIRO HYD 46 HVI
ISO VG 46

Lubrifiant hydraulique haute performance, rapidement biodégradable, à base d'esters synthétiques saturés. Convient pour tous les systèmes hydrauliques des environnements sensibles, même dans des conditions sévères d'utilisation.

SPÉCIFICATION :
ISO 15380 : HEES

PLANTOSYN 46 HVI
ISO VG 46

Lubrifiant hydraulique biodégradable à hautes performances, formulé avec des esters synthétiques saturés. Lubrifiant sans cendre et sans zinc.

SPÉCIFICATION :
ISO 15380 : HEES
ECOLABEL EUROPÉEN

PLANTOSYN 3268 ECO
ISO VG 46

Lubrifiant hydraulique biodégradable à base d'esters synthétiques pour des matériels fonctionnant en conditions sévères et dans des milieux préservés.

SPÉCIFICATIONS :
DIN 51524-2 : HLP
DIN 51524-3 : HVLP
ISO 15380 : HEES
FENDT KDM 28/2006
ECOLABEL EUROPÉEN

PLANTOHYD S
ISO VG 46/68

Lubrifiant hydraulique à base d'esters synthétiques rapidement biodégradable. Adapté à toutes les installations hydrauliques fixes ou mobiles.

SPÉCIFICATION :
ISO 15380 : HEES
ECOLABEL EUROPÉEN

GRAISSES



PLANTOGEL 2 S
NLGI 2

Graisse multifonctionnelle extrême pression à base de savon lithium/calcium et d'esters synthétiques, rapidement biodégradable.

HOMOLOGATIONS :
MAN 283 LI-P 2-B /
BUNDESWEHR GY 3095 /
SKF / LINCOLN